



**Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable 81W  
11000lm - 865 Lumière Du Jour |  
150cm**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 240790                  |
| EAN                          | 4058075541306           |
| Marque                       | Ledvance                |
| Nom du fabricant             | DP 1500 81W 865 IP65 GY |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |
| D-Mark                       | Oui                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 135                            |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |
| Longueur                          | 150cm                          |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Référence Article | Réglette LED Étanche |
|-------------------|----------------------|

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne, 3 pôles                                          |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -25 to +40                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | DAMP PROOF                                              |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 82   |
| Hauteur (mm)  | 68   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

