



**Caractéristiques Lot 8x Ledvance**  
**Projecteur LED Aluminium Blanc 41W**  
**5500lm 100D - 830 Blanc Chaud | IP65**  
**- Détecteur de Mouvement et de**  
**Lumière - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 258847                                                     |
| EAN                          | 8719157078627                                              |
| Marque                       | Ledvance                                                   |
| Nom du fabricant             | Multipack 8x FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 100                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Référence Article                 | Projecteur LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis                                          |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique                                              |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                                   |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Performance                                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 201 |
| Largeur (mm)  | 57  |
| Hauteur (mm)  | 219 |

## Informations du capteur

|                 |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
|-----------------|----------------------------------------------|

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

